



Mise à jour : 11/03/2015

HYDROFACER
Primaire mat pour intérieur

COMPOSITION: Résine 100% acrylique diluable à l'eau

PROPRIETES ET UTILISATION:

- Primaire mat pour intérieur

- HYDROFACER est employé comme couche de fond universelle sur bois, plâtre, crépis, ciment, éternit, MDF, plaques de plâtre enrobée, contre-plaqué, aggloméré, crépis, anciennes peintures alkydes

- HYDROFACER permet de bloquer la nicotine et de bloquer les tannins

- HYDROFACER peut être employé comme fond et finition

- Extrait sec: 60 %

- Densité: 1,47

SECHAGE: Recouvrement après 4 heures

MODE D'EMPLOI:
HYDROFACER doit être dilué avec 5 % d'eau pour la 1ère couche. Pour la 2ème couche (finition) diluer avec 3 – 4 % d'eau.

- Application airless air-assisté : rendement optimum avec dilution à 5% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 - 521 et pression entre 120 et 220 bars (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless et Air-assisté)

NETTOYAGE: à l'eau

RENDEMENT: 8 – 10 m² /ltr

TEINTE: blanc

EMBALLAGES: 750 ml – 2,5 ltr – 12,5 ltr

REMARQUE: craint le gel

VOC : Les valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/a) 30g/l(2010), la valeur actuelle est de 3 g/l

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.
31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // **www.robin.lu**

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standox@robin.lu // **www.robin.lu**